

真空制御ユニット COT-3, 767AY, COT-5

COT-3、767AY、COT-5は、脱気性能が真空圧に依存する真空膜脱気において、再現性の高い脱気性能を得るための、安定した真空圧を提供する真空制御ユニットです。各機種とも、透過水蒸気の結露を防ぐセルフクリーニング機能を搭載。真空ポンプの性能低下や到達真空圧のバラツキを防ぎ、高い再現性と安定性を確保します。また、真空ポンプはダイヤフラム型を使用しているため、排気は常に清浄な状態を保っています。

COT-3

767AY

COT-5



装置名		COT-3	767AY	COT-5
機能	真空圧	10.7kPa	16kPa	任意設定(初期値17.3kPa)
	モニター表示	LED	LED	LED、圧力デジタル表示
	その他	セルフクリーニング機能	セルフクリーニング機能	セルフクリーニング機能
接続	真空ポート	脱気モジュール吸引用1個	脱気モジュール吸引用1個	吸引用・圧力モニター用各1個
	寸法	内径3mmチューブ用バーブ	内径3mmチューブ用バーブ	外径6mm用ワンタッチジョイント
サイズ	外寸	W50×H90×D175mm	W106×H178×D230mm	W116×H169×D400mm
	重量	1kg	4kg	5.6kg
電源供給		AC 100~240V	AC 100V	AC 100V
別売オプション		真空トラップ	真空トラップ	真空トラップ、脱気モジュールホルダ

